

小型メッセージボード用コントローラー CMP-001



特徴

- - ム製フルカラ - ユニットに完全対応。(16ドット、24ドット)
- 手軽に、フルカラ - 表示 !! 電源とフルカラ - ドットマトリクスユニットを接続するだけ !!
- 薄型、小形設計 !! 表示盤内の取り付けに貢献 !!
- 外部 8bit i/o 制御により、静止、点滅、表示パタ - ン切り替え、スクロ - ル表示が可能 !!
- USB接続による、ビットマップ型式表示デ - タ転送機能搭載 !!
- 表示デ - タは、ビットマップ型式による簡単製作 グラフィック表示も可能 !!
- 24ドット品 MAX24dotx 192dot(RCH製 LFM153BMJ802パネルに相当)
- 16ドット品 MAX16dotx 128dot(RCH製 LFM5123BMJ752パネルに相当)
- R.G.B 256色カラ - 階調色表示が可能。
- 電流階調機能搭載 !!
- スム - ズなスクロ - ル表示が可能 !! (外部制御可能)
- 単 - 5V電源駆動 !!
- ゲ - トアレイによるコントロ - ル回路構築 !!
- 32Mフラッシュメモリ - 搭載 !!
- 最大 254パネル相当分の表示デ - タ登録可能 !!
- R.G.色合い設定機能搭載 !!
- 1パネルから表示制御可能 !! (表示パネル枚数指定機能)
- R.G.Bドット補正機能搭載。
- サ - マルシャットダウン機能搭載。
- パ - ソナルコンピュ - タ - による、簡単ビットマップデ - タ編集ソフト。

